



Teléfono
01(55) 5738 8496



Whatsapp
55 7568 8237



E-mail
ventas@finacero.com.mx



Ubicación
Guadalupe Victoria Mz. 48, Lt. 22, Col. Santa María Aztahuacán, Alc. Iztapalapa, CDMX, C. P. 09570

FINACERO, S. A. DE C. V., es una empresa dedicada por completo a la distribución de productos de acero de presfuerzo.

TORÓN DE PRESFUERZO

Está fabricado con alambres de acero entorchados entre si, y que permiten la construcción de estructuras con dimensiones superiores a las hechas con acero de rfuerzo tradicional.

USOS

- Pistas de aeropuertos
- Losas para edificios y estacionamientos
- Naves de almacenaje

CARACTERÍSTICAS

- Trenzado con 6 alambres sobre un alambre central
- Post-formación que asegura unión entre alambres
- Sometido a tratamientos térmicos

VENTAJAS

- Mayor resistencia a la tensión al paso del tiempo
- Permite mejores cimentaciones
- Mayor espacio entre columnas y ahorros en general

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TORÓN DE PRESFUERZO

Diámetro		Resistencia a la ruptura mínimo		Área nominal		Peso desnudo		Peso (cubierto con polietileno)		Carga al 1%		% Elongación mínimo
in	mm	kg	ib-f	in ²	mm ²	g/1000 m	ib/1000 ft	g/1000 m	ib/1000 ft	kg	ib-f	
(3/8")	9.53	10,430	23,000	0.085	54.8	432	290			9,388	20,700	3.5
0.500 (1/2")	12.7	18,730	41,300	0.153	98.7	775	520	860	578	16,850	37,170	3.5
0.600"	15.24	26,757	58,600	0.217	140	1102	740	1221	820	23,915	52,740	3.5

- Acabados desnudo y con cubierta de polietileno
- Grados de acero 270 ksi.
- Norma ASTM A 416


FINACERO S.A. DE C.V.
FIN-060220510